


Tehnička uputa

SIPOL PERIVI



100 : 0-10
Perivi premaz : voda



1-2 sloja



1-2 sloja



1-2 sloja



Sušenje na 20°C
3-4 sata

Namjena proizvoda: SIPOL PERIVI je vodoperivi disperzivni premaz namijenjen za bojenje svih vrsta zidova i stropova u interijerima.

Karakteristike:

- Brzo se suši
- Otporan na pranje vodom
- Vrlo dobra pokrivna moć i paropropusnost

Tehničke karakteristike:

Boja: bijela; Izgled: mat; Gustoća: 1,50-1,70 g/cm³

Način upotrebe: Podloga na koju se nanosi SIPOL PERIVI treba biti čvrsta, čista, suha, otprašena, bez ulja i masnoća. Neravnine obraditi SIPOL GLET MASOM za unutarnje radove, a zatim površinu impregnirati razrijeđenom SIPOL IMPREGNACIJOM. SIPOL PERIVI dobro promiješati prije upotrebe i ovisno o potrebi razrijediti vodom do 10%. Nanosi se valjkom, četkom ili špricanjem u 1-2 sloja u razmaku od 3-4 sata, ovisno o temperaturi i vlazi zraka. Optimalna temperatura upotrebe je od +5°C do +25°C, a relativna vlažnost zraka <80%. Nakon upotrebe alat je potrebno oprati vodom. Podlogu zahvaćenu plijesni tretiramo ODSTRANJIVAČEM PLIJESNI te operemo vodom. Suhe površine najprije premažemo SIPOL IMPREGNACIJOM, a zatim SIPOL PERIVIM. Površine izložene pojačanom djelovanju vlage premažemo SIPOL PERIVIM uz dodatak SIPOL FUNGICIDNOG KONCENTRATA u 1-2 sloja, ovisno o namjeni prostorije.

Sušenje: Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 3-4 sata.

Potrošnja: 6-8 m²/l za dva sloja, ovisno o upojnosti podloge i načinu nanošenja.

Preporučeni sustav: 1-2 sloja razrijeđena SIPOL IMPREGNACIJA
1-2 sloja SIPOL PERIVI

Preporučeni sustav u vlažnim uvjetima: 1-2 sloja razrijeđena SIPOL IMPREGNACIJA
1-2 sloja SIPOL PERIVI + SIPOL FUNGICIDNI KONCENTRAT

HOS kategorija i granična vrijednost: A(a), 30 g/l; maks. 20 g/l.

Skladištenje: Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C. Zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe: 18 mjeseci.